



9 VX GS.: 965 kg H.: 1405 mm B.: 700-950 mm vF
 Leist.: 10 PS/2400 rpm max. H.: 2755 mm kA max. H.: 2950 mm IA
 Reißkr.: 1090 kgf Grabt.: 1570 mm kA Grabt.: 1770 mm IA
 Aussch.: 1970 mm kA Aussch.: 2150 mm IA



12 VXE GS.: 1260 kg H.: 2277 mm B.: 870-1130 mm vF
 Leist.: 12,9 PS/2200 rpm H. bei eingeklapptem max. H.: 3052 mm
 Reißkr.: 1210 kgf Bügel: 1700 mm Grabt.: 2010 mm
 Aussch.: 2173 mm



17 VXE GS.: 1710 kg H.: 2330 mm B.: 980-1300 mm vF
 Leist.: 14,2 PS/2300 rpm max. H.: 3610 mm kA max. H.: 3810 mm IA
 Reißkr.: 1600 kgf Grabt.: 2100 mm kA Grabt.: 2350 mm IA
 Aussch.: 2560 mm kA Aussch.: 2760 mm IA



17 VXT GS/GK.: 1730/1890 kg H.: 2345 mm B.: 980 mm
 Leist.: 14 PS/2300 rpm max. H.: 3500 mm
 Reißkr.: 1600 kgf Grabt.: 2360 mm
 Aussch.: 2520 mm



19 VXT GS/GK.: 1745/1905 kg H.: 2340 mm B.: 980-1300 mm vF
 Leist.: 14 PS/2300 rpm max. H.: 3640 mm
 Reißkr.: 1600 kgf Grabt.: 2460 mm
 Aussch.: 2660 mm



27 V4 MGS/MGK.: 2560/2730 kg H.: 2460 mm B.: 1550 mm
 Leist.: 18,2 PS/2400 rpm max. H.: 4220 mm kA max. H.: 4410 mm IA
 Reißkr.: 2140 kgf Grabt.: 2440 mm kA Grabt.: 2740 mm IA
 Aussch.: 2900 mm kA Aussch.: 3090 mm IA



35 N 3 GK.: 3460 kg H.: 2420 mm B.: 1550 mm
 Leist.: 27,3 PS/2300 rpm max. H.: 4830 mm kA max. H.: 5120 mm IA
 Reißkr.: 2700 kgf Grabt.: 3150 mm kA Grabt.: 3450 mm IA
 Aussch.: 3350 mm kA Aussch.: 3620 mm IA



55 N 4 GK.: 5450 kg H.: 2500 mm B.: 2000 mm
 Leist.: 64,7 PS/2400 rpm max. H.: 5950 mm kA max. H.: 6190 mm IA
 Reißkr.: 3700 kgf Grabt.: 3850 mm kA Grabt.: 4100 mm IA
 Aussch.: 3950 mm kA Aussch.: 4150 mm IA



30 V4 GS/GK.: 3105/3255 kg H.: 2480 mm B.: 1550 mm
 Leist.: 23,4 PS/2200 rpm max. H.: 4630 mm kA max. H.: 4720 mm IA
 Reißkr.: 2970 kgf Grabt.: 2700 mm kA Grabt.: 3060 mm IA
 Aussch.: 3290 mm kA Aussch.: 3390 mm IA



35 V4 GK.: 3675 kg H.: 2470 mm B.: 1550-1800 mm vF
 Leist.: 23,5 PS/2200 rpm max. H.: 4930 mm kA max. H.: 5020 mm IA
 Reißkr.: 2970 kgf Grabt.: 3080 mm kA Grabt.: 3380 mm IA
 Aussch.: 3430 mm kA Aussch.: 3540 mm IA



45 V4 GK.: 4855 kg H.: 2570 mm B.: 1990 mm
 Leist.: 43,5 PS/2400 rpm max. H.: 5380 mm kA max. H.: 5470 mm IA
 Reißkr.: 3160 kgf Grabt.: 3340 mm kA Grabt.: 3590 mm IA
 Aussch.: 3720 mm kA Aussch.: 3820 mm IA



55 V4 GK.: 5255 kg H.: 2570 mm B.: 1990 mm
 Leist.: 43,5 PS/2400 rpm max. H.: 5470 mm kA max. H.: 5610 mm IA
 Reißkr.: 3160 kgf Grabt.: 3590 mm kA Grabt.: 3830 mm IA
 Aussch.: 3820 mm kA Aussch.: 3960 mm IA



60 V4 GK.: 5615 kg H.: 2570 mm B.: 1990 mm
 Leist.: 43,5 PS/2400 rpm max. H.: 5710 mm kA max. H.: 5860 mm IA
 Reißkr.: 4200 kgf Grabt.: 3800 mm kA Grabt.: 4040 mm IA
 Aussch.: 4050 mm kA Aussch.: 4200 mm IA



85 V4 GK.: 8440 kg H.: 2630 mm B.: 2200 mm
 Leist.: 60,3 PS/2100 rpm max. H.: 6700 mm kA max. H.: 6920 mm IA
 Reißkr.: 5610 kgf Grabt.: 4020 mm kA Grabt.: 4320 mm IA
 Aussch.: 4700 mm kA Aussch.: 4910 mm IA

Abbruchhammer - Silent Hammer



Modell	SH 500	SH 950	SH 1600	SH 2550	SH 3500	SH 5500
G. m. Werkz. (kg)	60	100	180	255	350	568
L. m. Werkz. (mm)	893	1112	1279	1496	1569	1887
Energie (Joule)	100-122	150-230	240-360	450-590	625-830	680-1060
Schläge pro min.	1000-1350	800-1200	800-1200	650-1000	680-720	480-720
Werkz. Ø (mm)	36	48	53,7	67,5	77,5	81,5

Kompaktbagger mit Verstellausleger



ES 60 TR	GK.: 6050 kg Leist.: 46 PS/2200 rpm Reißkr.: 4500 kgf	H.: 2560 mm max. H.: 7070 mm kA Grabt.: 3950 mm kA Aussch.: 5400 mm kA	B.: 1980 mm max. H.: 7300 mm IA Grabt.: 4200 mm IA Aussch.: 5640 mm IA
-----------------	---	---	---



ES 95 TR	GK.: 9900/10220 kg * Leist.: 63,2 PS/2200 rpm Reißkr.: 5500 kgf	H.: 2560 mm max. H.: 8040 mm kA Grabt.: 4570 mm kA Aussch.: 6070 mm kA	B.: 2320 mm max. H.: 8340 mm IA Grabt.: 4920 mm IA Aussch.: 6370 mm IA
-----------------	---	---	---

GS - Betriebsgewicht mit Überrollbügel bzw. Schutzdach und Gummiketten / GK - Betriebsgewicht mit Kabine und Gummiketten
MGS/MGK - Maschinengewicht mit Schutzdach/Maschinengewicht mit Kabine
vF - verstellbares Fahrwerk kA - mit kurzem Baggerarm / IA - mit langem Baggerarm * mit Gummiketten/Stahlketten

Wir bieten ein breites Programm an Tieflöffeln und hydraulischen Anbaugeräten - Fragen Sie nach!

Kompaktlader



AS 12	G.: 1330 kg Leist.: 21 PS	B.: 950/1130 mm * H.: 1877 mm	Reißkr.: 750 kgf Ausschütth.: 1997 mm * je nach Reifenbreite
--------------	------------------------------	----------------------------------	--



AS 34	G.: 3625 kg Leist.: 84,2 PS/2500 rpm	B.: 1680 mm H.: 2055 mm	Reißkr.: 2836 kgf Ausschütth.: 2358 mm Tragkraft: 1100 kg
--------------	---	----------------------------	---



Raupenlader - Infos auf Anfrage

IHI-Baumaschinen Deutschland
Niklaus Baugeräte GmbH
Robert-Bosch-Straße 23
72810 Gomaringen
Tel.: 07072 9106-45
Fax: 07072 9106-96
j.winkler@ihi-baumaschinen.de
www.ihi-baumaschinen.de

Ihr Händler:

Kompaktbagger & Lader - Übersicht

